



PROGE.nl
**DENK VOORUIT.
BOUW SLIM.**

Colorwall - Technische informatie

Colorwall is een aluminium gevelsysteem dat bestaat uit een basisprofiel en een kokerprofiel dat hier eenvoudig op geklikt kan worden. De profielen worden naar wens voorzien van een finishlak of een decoratieve folie, geschikt voor exterieurtoepassing.

Montage

Colorwall dient aangebracht te worden op een geventileerd regelwerk met een maximale hart-op-hart afstand van 40 cm. De minimale ventilatieruimte moet 30 mm achter het basisprofiel zijn, waarbij de luchtstroom aan zowel onder- en bovenzijde gewaarborgd kan worden. De onderzijde van het regelwerk dient voorzien te worden van een ventilatiehoek om eventueel ongedierte te weren. Het regelwerk moet volledig vlak zijn, zodat er geen spanning op de klikverbinding komt.

Colorwall is blind te monteren door te schroeven op de plek waar het kokerprofiel overheen klikt. Gebruik hiervoor RVS schroeven. De gaten dienen voorgeboord te worden. Het plaatsen van het basisprofiel vergt enige precisie. Bij een foutieve plaatsing van het basisprofiel zal het patroon in het gevelaanzicht een verstoord beeld geven. Tevens is het raadzaam de te bekleden wand goed uit te meten, zodat je zo optimaal mogelijk uitkomt met de hoek- en aansluitdetails. Als ruimte voor uitzetting dien je minimaal 1 mm/m1 aan beide zijden aan te houden. Bij plaatsing van Colorwall binnen 20 km van de zee kust dienen de kopse kanten met een laksysteem behandeld te worden.

Onderhoud

Colorwall heeft weinig onderhoud nodig. Het is aan te raden minimaal ieder jaar de gevel te reinigen met lauw water en een milde niet-schurende zeepsop. Bij beschadigingen is het mogelijk de kokerprofielen te verwijderen en te vervangen door een nieuw profiel.

Vervoer Colorwall horizontaal op een stabiele verpakking/pallet. Voorkom doorbuigen zoveel mogelijk. Plaats geen pakketten bovenop de profielen. Sla Colorwall op in een droge ruimte en op een vlakke ondergrond.

- Bespaar manuren op de bouw.
- Kies voor kwaliteit.
- Luxe aanzicht.
- Lange levensduur.

