



Technisch productblad

Sponningsdeel CD148



Toepassingsgebied

Colordeck is kunststof gevelafwerking van topkwaliteit om woningen, chalets, dakkapellen en kantoorpanden een duurzaam mooi aanzicht te geven. Met veelzijdige mogelijkheden voor elke bouwstijl. Terugkerend schilderwerk is overbodig.

- Bijzonder **lange levensduur** waarbij onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Nooit meer schilderen.
- **Recyclebaar**, dus milieuvriendelijk.
- **Eenvoudig te monteren**. Kan blind geschroefd en verlijmd worden.


Materiaal

Het hoofdbestanddeel van Colordeck gevelbekleding bestaat uit gerecyclede kunststoffen met brandvertragend pvc-granulaat.

Het materiaal wordt bedekt met een UV-bestendige buitenlaag, waardoor schilderen tot het verleden behoort.

- In **vele kleuren** verkrijgbaar door toepassing van de UV-bestendige buitenfolie.
- Maar liefst een **12,5 garantie** jaar op kleurechtheid.
- **Nederlands** kwaliteitsproduct.

Technische specificaties



Product	Colordeck Spinningsdeel
Nr.	CD148
Werkende breedte	148 mm
Dikte	19 mm
Lengte	6000 mm
Bevestigingsafstand	300 mm h.o.h.
Montage	Horizontaal / Verticaal
Verwerking	5°C t/m 30°C
Dikte toplaag	200 µm
Krasvastheid	>20 cN
Vochtopname	Nihil
Kleurechtheid folie	Schaal 4 à 5, UV-bestendig
Verlijming PU	-30°C tot 80°C gegarandeerd
Bestek	Proge.nl/bestek-dxf

Garantie

12,5 jaar op product bij

- Delaminatie van de folie t.o.v. het basismateriaal.
- Kleurechtheid folie volgens de normen fabrikant Renolit. Op de exterieur kleurfolie op basis van UV bestendigheid en oppervlaktebreuk.

Colordeck™ is een product van Progé

Redoute 1
7141 JW Groenlo NL

+31(0)544 372 534
info@colordeck.nl
colordeck.nl

Opslag

De gevelpanelen dienen horizontaal getransporteerd en droog opgeslagen te worden. Directe weersinvloeden dienen te worden vermeden. Bij het openen van de verpakking, deze over de gehele lengte opensnijden. Verkeerde opslag kan leiden tot buiging, torderen en/of andere schade.

Verwerking

Installeer de gevelpanelen alleen bij een temperatuur tussen de 0°C en de 30°C. Voor het zagen van de gevelpanelen adviseren wij een fijngetande cirkelzaag, maar het is tevens mogelijk met een fijngetande handzaag. Bij het niet naleven van de montagevoorschriften vervalt de garantie.

Regelwerk

Voor het monteren van de gevelpanelen dient er eerst een goed uitgelijnd en duurzaam regelwerk te worden gemonteerd. De regels moeten een minimale dikte hebben van 20 mm. Tussen de achterzijde van het gevelpaneel en de achterconstructie moet er een doorlopende ventilatieruimte van minimaal 20 mm zijn. De gevelpanelen moeten worden bevestigd met een maximale h.o.h. afstand van 300 mm. De eerste regel mag maximaal 200 mm vanuit een hoek, uiteinde of koppeling zijn.

Onderhoud

De Colordeck gevelpanelen zijn in principe onderhoudsarm. Indien nodig, kunnen de gevelpanelen worden gereinigd met een zachte vochtige spons. Gebruik hiervoor alleen niet-schurende reinigingsmiddelen op waterbasis zonder oplosmiddelen. Bij het reinigen beslist geen trappen of andere zware, scherpe voorwerpen zonder voldoende bescherming tegen de panelen plaatsen.

