

Stelkozijnen | Renovatie

PRODUCTBLAD

Stelkozijnen van Progé bieden een robuust, duurzaam en tijdbesparend product van vochtwerend materiaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Direct toepasbaar en zonder extra bewerkingen. Voor extra hoge bescherming en isolatiewaarde kiest u stelkozijnen met Y-rubbers of pvc-buitenhoeken.



SPECIFICATIES

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Sponning
12	138	2440 / 3050	-
15	90 / 97 / 115 / 138 / 215	2440 / 3050	- / 60
18	90 / 97 / 115 / 138 / 215	2440 / 3050	- / 85 / 87

Kernmateriaal	Multiplex WBP
Afwerking	Grondlak / PVC Folie
Vochtwerend	Watervast verlijmd, rondom ommanteld / gegrond
Bestendigheid	Folie; UV-bestendig, kras en stoot bestendig
Keurmerken	FSC (CU-COC-813511), VKG
Opties	Y- rubber / PVC hoek
Artikelnr.	SG100 ~ 600 / SZ100 ~ 700 / PVC001 / RUB001

SAMENSTELLING

FSC gecertificeerd multiplex WBP verlijmd.
Afgewerkt met een witte 80 mu grondlak of
zwarte 180 mu Renolit folie.

MAATWERK

Wij denken graag mee als het gaat om een
oplossing op maat voor projecten. Neem gerust
contact met ons op.

TRANSPORT & OPSLAG

Opslag in droge omstandigheden.
Verder zijn er geen bijzondere eisen.

ALGEMEEN

De in dit blad genoemde gegevens zijn indicatief
en hieruit kan dus nimmer aansprakelijkheid
voortkomen t.o.v. Progé B.V. Van toepassing zijn
onze leverings- en betalingsvoorwaarden die u
kunt vinden op www.proge.nl

MONTAGE

Montage dient volgens vastgelegde voorschriften
te worden uitgevoerd. Zie hiervoor ons VKG
keurmerk artikel 5.7.3.4.